



KATES
VEIDOTS

Delta

BIROJA KRĒSLS

SINHRO MEHĀNISMS 008

Atgāzuma leņķis 135°
Atgāzuma fiksācija 4 pozīcijās
Atgāzuma spiediena spēka regulācija
no sāniem
Sēdekļa bīdīšanas funkcija +/- 6cm

MUGURA

Ar augstuma regulāciju +/- 8cm

ROKU BALSTI

Ar 2D regulāciju vai 4D regulāciju

RITENI

Ar automātisko bremzi
Ar mīksto pārklājumu cietiem grīdas
segumiem
Melni vai ar papildus spīdīga metāla
uzlikām

TAPSĒJUMS

Visi "Kate" standarta tapsējamie materiāli
Mīksts pildījums – lateksa putas

DETAĻAS

Melna plastika

KĀJAS ZVAIGZNE

Melna vai pulēts alumīnijs

PAPILDUS IESPĒJAS

Galvas balsts
(augstumā un leņķī regulējams;
aprīkots ar žaketes turētāju)

ATBILSTĪBA DROŠĪBAS NOTEIKUMIEM

EN 15373, EN 1728, EN1335
Atbilst antistatiskas noteikumiem
Atbilst ugunsdrošības noteikumiem

2D



4D

